



CA*

Versioni con argano
Version avec treuil
Version with winch
Version mit Winde



CA radio**

Versioni con argano radiocomandato
Version avec treuil avec contrôle radio
Version with remote controlled winch
Version mit Winde funkgesteuert



PRO 13



PRO 22 BIG



PRO 19 BIG SB ROAD

PRO 22 BIG

QUICK-RELEASE
LOWERING CYLINDER

INCLINED WEDGE WITH
HIGH PENETRATION

CHAINSAW
HOLDER

H-SHAPED ANTI-DEFORMATION
STRUCTURE

ADJUSTABLE
3-POINT
LINKAGE

POSSIBILITY OF ADJUSTING
THE SPLITTING STROKE














LATERAL
LOG LIFTER

ANTI-DEFORMATION
PLATFORM

Pro line est la gamme de fendeurs de bûches haute performance de Balfor. Grâce à des composants de première qualité, à une puissance et une vitesse élevées, les fendeuses de bûches de cette série offrent un rapport qualité-prix imbattable. La structure sur poutre indéformable, le réservoir séparé, le chargeur de bûches latéral (uniquement pour les versions tracteur), le coin incliné en acier Domex, en font un outil idéal pour les professionnels. Les versions CA sont équipées de série d'un treuil à grumes d'une capacité de 1 tonne. Le treuil, doté d'un câble de 13 mètres, est équipé d'un dispositif de déroulement automatique qui permet une utilisation rapide et pratique par une seule personne. L'équipement de la machine est complété par un support de hache, un support de tronçonneuse, des attelage au trois points réglables, une grande base avec des bords inclinés, une poignée droite haute et une poignée gauche mobile montées sur des roulements, et des tubes revêtus d'un treillis en reveti.

Pro line is Balfor's range of high-performance log splitters. Thanks to first-class components and high power and speed, the log splitters in this series offer unbeatable value for money. The structure on a non-deformable beam, separate tank, side log loader (only for tractor versions) Domex steel inclined wedge, make it an ideal tool for professionals. The CA versions have a log puller winch as standard, which has a towing capacity of 1 tonne. The winch, which has a 13-metre cable, has an automatic unwinding device that allows it to be used quickly and conveniently by a single operator. Enriching the machine's equipment are the axe holder, chainsaw holder, adjustable linkages for tractor, large base frame with sloping edges, high right handle and movable left handle mounted on bearings, and steel-mesh coated.

TECNICAL DATES



ART															
		TON	cm	cm	KG	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED cm/s	SPEED cm/s	RETURN cm/s	RPM	HP	
10731	PRO13 C Tractor PTO	13	113	100	320	272x120x80h	250	28	30	9	23	15	350	30	
10711	PRO13 CA* Tractor PTO	13	113	100	420	272x120x80h	250	28	30	9	23	15	350	30	
10718	PRO13 CA radio** Tractor PTO	13	113	100	420	272x120x80h	250	28	30	9	23	15	350	30	
10713	PRO13 EM 220 Volt	✓	13	113	100	335	272x120x80h	250	28	16	7,5	20	1450	3	
10724	PRO13 ET 380 Volt	13	113	100	335	272x120x80h	250	28	16	7,5	18	12	1450	5,5	
10747	PRO13 C+EM Tractor PTO+ 220 Volt	✓	13	113	100	350	272x120x80h	250	28	30/16	3/7,5	23/20	15/12	350/1450	30/3
10758	PRO13 C+ET Tractor PTO+ 380 Volt	13	113	100	370	272x120x80h	250	28	30/16	9/7,5	23/18	15/12	350/1450	30/5,5	
10762	PRO13 PI Tractor Hydraulics	13	113	100	290	272x120x80h	250	/	/	/	/	/	/	/	
10775	PRO13 SB Fuel Engine/Benz.	✓	13	113	100	370	272x120x80h	250	28	13	4,2	10,7	6,9	3600	6
19775	PRO13 SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda	✓	13	113	100	430	272x120x80h	250	28	13	4,2	10,7	6,9	3600	6
10801	PRO16 C Tractor PTO	16	113	100	335	272x120x80h	250	28	30	6	16	16	350	30	
10712	PRO16 CA* Tractor PTO	16	113	100	435	272x120x80h	250	28	30	6	16	16	350	30	
10719	PRO16 CA radio** Tractor PTO	16	113	100	435	272x120x80h	250	28	30	6	16	16	350	30	
10783	PRO16 EM 220 Volt	✓	16	113	100	350	272x120x80h	250	28	20	6,5	20	1450	5,5	
10794	PRO16 ET 380 Volt	16	113	100	350	272x120x80h	250	28	20	6	18	10	1450	5,5	
10817	PRO16 C+EM Tractor PTO+ 220 Volt	✓	16	113	100	360	272x120x80h	250	28	30/16	3/6,5	16/20	16/10	350/1450	30/5,5
10828	PRO16 C+ET Tractor PTO+380 Volt	16	113	100	375	272x120x80h	250	28	30/20	6/6	16/18	16/10	350/1450	30/5,5	
10832	PRO16 PI Tractor Hydraulics	16	113	100	290	272x120x80h	250	/	/	/	/	/	/	/	
10845	PRO16 SB Fuel Engine/Benz.	✓	16	113	100	350	272x120x80h	250	28	32	9	18	18	3600	6
19845	PRO16 SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda	✓	16	113	100	450	272x120x80h	250	28	32	9	18	18	3600	6
10851	PRO19BIG C Tractor PTO	19	123	110	390	290x125x90h	250	45	45	11	25	19	350	40	
10714	PRO19BIG CA* Tractor PTO	19	123	110	490	290x125x90h	250	45	45	11	25	19	350	40	
10720	PRO19BIG CA radio** Tractor PTO	19	123	110	490	290x125x90h	250	45	45	11	25	19	350	40	
10874	PRO19BIG ET 380 Volt	✓	19	123	110	410	290x125x90h	250	45	20	5,5	12	10	1450	5,5
10868	PRO19BIG C+ET Tractor PTO+380 Volt	✓	19	123	110	420	290x125x90h	250	45	45/20	11/5,5	25/12	19/10	350/1450	40/5,5
10882	PRO19BIG PI Tractor Hydraulics	19	123	110	300	290x125x90h	250	/	/	/	/	/	/	/	
10895	PRO19BIG SB Fuel Engine/Benz.	✓	19	123	110	390	290x125x90h	250	45	32	8,5	18,5	15	3600	9
19895	PRO19BIG SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda	✓	19	123	110	480	290x125x90h	250	45	32	8,5	18,5	15	3600	9
10901	PRO22BIG C Tractor PTO	22	123	110	420	290x125x90h	250	45	45	9	25	15	350	40	
10715	PRO22BIG CA* Tractor PTO	22	123	110	520	290x125x90h	250	45	45	9	25	15	350	40	
10721	PRO22BIG CA radio** Tractor PTO	22	123	110	520	290x125x90h	250	45	45	9	25	15	350	40	
10924	PRO22BIG ET 380 Volt	✓	22	123	110	440	290x125x90h	250	45	20	4,5	12	7	1450	5,5
10918	PRO22BIG C+ET Tractor PTO+380 Volt	✓	22	123	110	460	290x125x90h	250	45	45/20	9/4,5	25/12	15/7	350/1450	40/5,5
10932	PRO22BIG PI Tractor Hydraulics	22	123	110	350	290x125x90h	250	/	/	/	/	/	/	/	
10945	PRO22BIG SB Fuel Engine/Benz.	✓	22	123	110	410	290x125x90h	250	45	32	7	16	13	3600	9
19945	PRO22BIG SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda	✓	22	123	110	490	290x125x90h	250	45	32	7	16	13	3600	9

PARTNERS



OPTIONALS

PRO

ART			
OPA1	Cuneo a croce		PRO 13 - 16
OPS1922V1	Cuneo a croce		PRO 19 - 22
OPH1	Opzione Motore Honda		solo per/only for "PRO 13 SB" - "PRO 16 SB"
OPH2	Opzione Motore Honda		solo per/only for "PRO 19 SB" - "PRO 22 SB"

ART			
OPPR01316V3	Tavolo regolabile		PRO 13 - 16
OPPR01922V3	Tavolo regolabile		PRO 19 - 22
OPS2	Pompa libera solo modelli C		(al posto di quella fissa)